FLOCULANT PASTILLES

Application

Floculation permanente et lutte contre les chloramines et les métaux dissous en piscine publique.

Les micro-organismes, les matières organiques (produits de décomposition...) et les matières minérales (limons, argile, particules métalliques...) présents en suspension ou à l'état colloïdal sont trop fins pour être retenus par le filtre à sable seul ; la floculation est l'agglomération de ces particules en flocons pouvant être retenus par le filtre.

Caractéristiques

- Dissolution rapide.
- Non poussiéreux.
- Compatible avec tout équipement de filtration à sable.
- Compatible à l'état dissous avec les désinfectants et auxiliaires de traitement employés en piscine.
- Teneur moyenne en équivalent-alumine élevée, voisine de 16 %.
- Teneur en insolubles typiquement inférieure à 0,1 %.
- Non moussant
- Non toxique pour l'homme en cas d'ingestion accidentelle.
- Produits sans nuisance pour l'environnement.
- Conservation prolongée.

Mode d'emploi

Attention ! hth Floculant Pastilles ne doit jamais être employé sur filtration à diatomite ou à cartouches .

TRAITEMENT RÉGULIER

hth Floculant Pastilles doit obligatoirement être placé, en amont du filtre à sable, de préférence dans le pré-filtre de la pompe, en respectant un dosage journalier de 1 pastille par m^3/heure de capacité de filtration.

À titre d'exemple, une piscine possédant une capacité de filtration de 100 m^3/heure (soit un filtre de diamètre 2 mètres avec une vitesse de filtration dans le filtre voisine de 30 m/h) doit placer, chaque jour, 100 pastilles (correspondant à environ 4 poignées) dans le pré-filtre de la pompe.

EN PRÉSENCE D'UNE EAU TRÈS FORTEMENT CHARGÉE

Il peut être nécessaire d'augmenter le dosage de manière importante.
La consommation journalière est voisine :

- **en piscine couverte** : 1 g/m^3 d'eau recyclé
- **en piscine découverte et très chargée** : 2,5 g/m^3 d'eau recyclée.

Pour une action optimale d'**hth Floculant Pastilles**, le pH doit se situer entre 7,2 et 7,4.

Composition

sulfate d'alumine tétradécahydraté, teneur minimale égale à 94 %.

Sécurité

Xi - Irritant

Attention ! ce produit présente des risques pour la santé et l'environnement ; se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (pour les différents intervenants du réseau de distribution) et aux conseils de mises en oeuvre et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Arch Water Products France - BP 219 – 37402 Amboise Cédex
Téléphone : 02 47 23 43 00 - Fax : 02 47 23 12 21